



Transpaleta manual galvanizada **AM G20**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

JUNGHEINRICH

La transpaleta manual con **protección anticorrosiva óptima.**

Ideal para aplicaciones exteriores y ambientes húmedos.

Las transpaletas manuales especialmente compactas y robustas AM G20 están galvanizadas por inmersión en caliente y, por tanto, son especialmente idóneas para aplicaciones en el exterior y en ambientes húmedos como supermercados de alimentos o explotaciones frutícolas. El revestimiento especial protege la AM G20 contra daños causados por la humedad. En combinación con su construcción de acero templado y un anclaje de barra timón soldado, esto garantiza una larga vida útil. Gracias a un sistema hidráulico optimizado y ruedas con casquillos, las mercancías se pueden mover con una fuerza de tracción notablemente reducida. A todo ello se añaden puntas de horquillas redondeadas y rodillos de entrada protegidas que facilitan adicionalmente la recogida de los palets. A pesar de su construcción extremadamente estable, las AM G20 son maniobrables y ágiles. Las dimensiones de la estructura delantera muy cortas y las horquillas opcionalmente más cortas convierten estas transpaletas manuales en los ayudantes perfectos en espacios estrechos. La carga y descarga de camiones no es ningún problema.

Calidad de Jungheinrich contrastada



Approved
Jungheinrich quality

Desde hace decenios la marca Jungheinrich es sinónimo de fiabilidad máxima, máquinas de gran calidad y un servicio integral en el cual puede confiar en cualquier momento. Desde la transpaleta manual simple hasta el sistema logístico totalmente automatizada: Jungheinrich apuesta siempre por el máximo de calidad.

Todas las ventajas de un vistazo

- Protección anticorrosiva gracias a superficies galvanizadas
- Sistema hidráulico optimizado para menos esfuerzos
- Sin mantenimiento gracias a uniones permanentemente lubricadas
- Puntas de horquillas redondeadas y rodillos auxiliares protegidos en las puntas de horquillas
- Muy ágil debido a la estructura delantera reducida y la longitud de horquillas corta

Su transpaleta manual de Jungheinrich para el máximo beneficio del cliente



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Gracias al elemento de mando optimizado, apto tanto para zurdos como diestros, y al sistema hidráulico optimizado, no hay nada que impida un despacho de mercancías eficiente.

Manipulación eficiente

- Elemento de mando de fácil manejo, idóneo tanto para zurdos como para diestros.
- Descenso especialmente suave y dosificado gracias a la válvula de descenso especial.
- Elevación de europalets con solo 3 bombeos hasta que dejen de tocar el suelo gracias a la elevación rápida opcional (hasta 120 kg).
- Se alcanza la altura de elevación máxima tras solo 5 bombeos.
- El sistema hidráulico optimizado reduce la fuerza de bombeo necesaria.
- La fuerza de arrastre necesaria se reduce gracias a las ruedas provistas de casquillos.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Materiales duraderos, una construcción sólida y una protección anticorrosiva extrema convierten a la AM G20 en un ayudante fiable y seguro.

Protección anticorrosiva elevada


- Protección contra la humedad mediante superficie galvanizada (por inmersión en caliente).

Segura y maniobrable

- Aplicación segura y ligera incluso en los espacios más estrechos gracias a la longitud de estructura delantera de tan solo 373 mm.
- En la toma transversal, la marca grabada señala la ubicación exacta del palet.

Máxima estabilidad y larga vida útil

- Horquillas estables y formas reforzadas.
- Anclaje de barra timón soldado.
- Rodillos auxiliares en las puntas de horquillas protegidos.
- Acero templado.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Con longitudes de horquillas variables, diferentes sistemas de frenado y distintas combinaciones de ruedas, las carretillas pueden adaptarse a las aplicaciones más diversas.

Silenciosa y de marcha suave

- Marcha especialmente suave y larga vida útil gracias a los casquillos cromados de las ruedas y articulaciones.
- Propiedades de marcha muy buenas también sin lubricación de las conexiones.

Equipamiento individual

- Numerosas longitudes de horquillas y diferentes anchos sobre horquillas.
- Diferentes sistemas de frenado o pinturas especiales.
- Combinaciones de ruedas y sistemas de frenado distintos.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)
AM G20, 520x1150, N-GN, SH	2.000 kg	1.784 mm
AM G20, 520x1150, N-BN, SH	2.000 kg	
AM G20, 520x1150, V-BV, SH	2.000 kg	1.784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, SH	2.000 kg	1.784 mm
AM G20, 680x1150, N-GN, SH	2.000 kg	
AM G20, 520x795, N-GN, SH	2.000 kg	1.784 mm
AM G20, 520x795, N-BN, SH	2.000 kg	
AM G20, 520x795, V-BV, SH	2.000 kg	
AM G20, 520x950, N-BN, SH	2.000 kg	
AM G20, 520x950, V-BV, SH	2.000 kg	
AM G20, 680x795, N-GN, SH	2.000 kg	
AM G20, 680x795, N-BN, SH	2.000 kg	
AM G20, 680x795, V-BV, SH	2.000 kg	
AM G20, 680x950, N-GN, SH	2.000 kg	
AM G20, 680x950, N-BN, SH	2.000 kg	
AM G20, 680x950, V-BV, SH	2.000 kg	
AM G20, 680x1150, N/BN, SH	2.000 kg	
AM G20, 680x1150, V-BV, SH	2.000 kg	

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.