# Apilador manual eléctrico
# HC 110

**Altura de elevación: 1600-3000 mm / Capacidad de carga: 1000 kg**

JUNGHEINRICH

# El apilador manual eléctrico para aplicaciones ocasionales.

**Elevación eléctrica y traslación manual.**

Los apiladores manuales eléctricos versátiles y económicos HC 110 son la solución rentable para el apilado y desapilado ocasional. Adicionalmente, las HC 110 pueden utilizarse como mesa de trabajo. La manipulación estos apiladores manuales semieléctricos es sencilla e intuitiva. Pulsando un botón se puede alcanzar la altura de elevación de forma simple y rápida. El apilador manual está equipado con una barra timón larga para el transporte; las maniobras manuales se facilitan mediante palancas de control dispuestas de forma ergonómica.La carretilla elevadora recibe su energía de una batería sin mantenimiento que se puede cargar en cualquier toma de corriente regular gracias al cargador integrado. También en el caso de las HC 110 se atribuye una gran importancia al tema de seguridad: junto a la larga barra timón que garantiza una distancia segura entre el usuario y la carretilla elevadora, los rodillos de dirección están provistos de una protección para los pies. El pedal de freno mecánico garantiza una estabilidad firme durante el apilado.

Approved
**Jungheinrich quality**

### Calidad de Jungheinrich contrastada

Desde hace decenios la marca Jungheinrich es sinónimo de fiabilidad máxima, máquinas de gran calidad y un servicio integral en el cual puede confiar en cualquier momento. Desde la transpaleta manual simple hasta el sistema logístico totalmente automatizada: Jungheinrich apuesta siempre por el máximo de calidad.

## Todas las ventajas de un vistazo

- Potente motor de elevación de 1,5 kW
- Batería de gel de plomo sin mantenimiento y sin rellenado de agua
- Cargador integrado para una carga sencilla
- Rodillos de dirección con protección para los pies
- Freno de estacionamiento mecánico para un estacionamiento seguro

# Su transpaleta manual de Jungheinr
## para el máximo beneficio del cliente



### Eficiencia

**Potencia máxima con las máquinas más eficientes.**

Un motor de elevación potente permite un apilado y desapilado seguro y eficiente. La batería sin mantenimiento y el cargador integrado garantizan una disponibilidad especialmente alta.

Manipulación eficiente
- Motor de elevación de 1,5 kW potente para la elevación de cargas hasta una altura de elevación de 3.000 mm.
- Desplazamiento manual de cargas de hasta 1.000 kg como alternativa económica a las carretillas con motor de tracción.

Batería y cargador integrado
- Gracias a la batería de gel de plomo sin mantenimiento se suprime el relleno de agua.
- El indicador de descarga de la batería muestra siempre el estado actual de la batería.
- Un cargador integrado de alta frecuencia con indicador de estado de carga garantiza la carga confortable en cualquier toma de corriente de 230 V.

### Seguridad

**Las mejores condiciones para un trabajo seguro.**

Trátese de transporte o apilado, la tecnología sólida y la disposición intuitiva de los elementos de mando garantizan la máxima seguridad en la rutina diaria en el almacén.

Maniobras seguras
- Transporte simple y seguro de mercancías gracias a la larga barra timón.
- Luneta transparente de plexiglás incorporada en el bastidor de acero ofrece protección contra la caída de objetos y permite una perfecta visibilidad en sentido de marcha en cualquier momento.
- Rodillos de dirección con protección para los pies.
- Estacionamiento seguro en cualquier situación con el freno de estacionamiento mecánico.



### Individualidad

**Una carretilla tan individual como su negocio.**

Con distintas variantes de mástil para diferentes aplicaciones posibles, las HC 110 se adaptan perfectamente a las exigencias de su rutina diaria en el almacén.

Manipulación ergonómica
- Mando de elevación electrohidráulico y buena accesibilidad de las teclas de las funciones de elevación y descenso para un posicionamiento preciso de las horquillas.
- Gracias al guiado forzado de la rueda directriz a través de una cadena de conexión, la apiladora manual eléctrica se puede maniobrar con especial facilidad.
- Palancas de control dispuestas de forma ergonómica facilitan el empuje y las maniobras durante el apilado y desapilado.
- Disposición clara de todos los elementos de mando e instrumentos de indicación.

Uso individual
- Distintas variantes de mástil (1.600, 2.500 y 3.000 mm).
- Apilado de 2 palets superpuestos o también mesa de trabajo.

# Vista general de modelos

## El modelo adecuado para su aplicaciones:

| Nombre | Capacidad de carga/carga | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal) | Velocidad de elevación sin carga |
|---|---|---|---|
| HC 110 (1600 mm) | 1.000 kg | 2.175 mm | 0.11 m/s |
| HC 110 (2500 mm) | 1.000 kg | 2.175 mm | 0.11 m/s |
| HC 110 (3000 mm) | 1.000 kg | 2.175 mm | 0.11 m/s |

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las fábricas alemanas de Norderstedt Moosburg y Landsberg están certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH