Remolcadora eléctrica
EZS 130

Capacidad de carga: 3000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

La remolcadora esbelta
para zonas de almacén estrechas.

Transportar diferentes soportes de carga al mismo tiempo.

Nuestra EZS 130 rentable y compacta es una remolcadora con plataforma especialmente esbelta concebida para arrastrar remolques de hasta 3.000 kg. Gracias a su ancho reducido de solo 600 mm está predestinado para espacios estrechos y es, gracias a su alto grado de flexibilidad, perfectamente apta para el transporte ágil de piezas pequeñas en trenes de remolques. Mediante diferentes acoplamientos se puede adaptar la remolcadora sin algún problema a cualquier tipo de remolque. La superficie de carga se puede variar a discreción acoplando varios remolques. El motor de corriente trifásica de 24 V con un grado de rendimiento optimizado garantiza una potencia continuamente alta junto con la máxima eficiencia energética. El acoplamiento fácilmente accesible, una reducida altura de plataforma para subir y bajar cómodamente de la máquina y el apoyo del respaldo permiten un trabajo ergonómico. El volante multifuncional jetPILOT, el freno de estacionamiento de activación automática y sistemas de asistencia inteligentes para aumentar la seguridad de marcha proporcionan un alto confort de marcha.

5 YEARS GUARANTEE ON LI-ION BATTERIES

5 años sin preocupaciones. Garantizado.

Tiempos de carga ultrarápidos y la ausencia de mantenimiento convierten a las baterías de iones de litio, con diferencia, en la fuente de energía más resistente. Con nuestra garantía de 5 años para su batería de iones de litio le prometemos un gran rendimiento a largo plazo con independencia del número de horas de servicio.

Todas las ventajas de un vistazo

- Estructura muy compacta con un ancho de 600 mm
- Alta eficiencia energética gracias al motor de corriente trifásica de 24 V
- Marcha en curvas segura gracias a curveCONTROL

Su remolcadora de Jungheinrich
para el máximo beneficio del cliente

Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Le presentamos: su ayudante sumamente fiable para un despacho de mercancías flexible y rentable. Con tecnología de corriente trifásica innovadora para la mayor capacidad de rendimiento.

Tecnología de corriente trifásica innovadora
- Mayor rendimiento y reducción simultánea de los gastos de explotación gracias a la tecnología de corriente trifásica sin mantenimiento.
- Alto grado de rendimiento con una excelente gestión energética.
- Potente aceleración.
- Inversión de marcha rápida.
- Motor de tracción sin mantenimiento y sin escobillas de carbón.
- Motor de tracción con 2 años de garantía.

Largos periodos operativos con la batería de plomo-ácido
- La tecnología de corriente trifásica ahorra energía y brinda, junto con las grandes capacidades de batería, periodos operativos prolongados.
- Versión estándar: 2 PzS 250 Ah.
- Cargador integrado (24 V/30 A) para la carga fácil en cualquier toma de corriente de red de 230 V (opcional).

Disponible con tecnología de iones de litio
- Alto grado de disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- No es necesario ningún cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga y sin necesidad de mantenimiento en comparación con las baterías de plomo-ácido.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.

Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Prestamos mucha atención a una excelente estabilidad de trayectoria, también en las curvas. Gracias a la reducción de la velocidad de marcha automática curveCONTROL todo está siempre bajo control.

Conducción cómoda y segura
- Mando por impulsos speedCONTROL: la velocidad seleccionada con el controler se mantiene en cualquier situación de marcha, incluso en las subidas y bajadas.
- Tres programas de marcha configurables para adaptaciones individuales a cualquier aplicación.
- Frenado generador con recuperación energética al reducir la velocidad de marcha.
- Seguridad al tomar las curvas gracias a la reducción de la velocidad de marcha automática curveCONTROL: el conductor mantiene en todo momento el control de la carretilla.

Información permanente
- Diversos instrumentos de indicación y regulación ofrecen una constante y completa información.
- CanDis (opcional) informa sobre el estado de carga de la batería, el número de horas de servicio y los códigos de error.
- Activación de la carretilla mediante código PIN y selección de tres programas de marcha a través del teclado (opcional).
- Parámetros de marcha ajustables a través de CanDis y CanCode (opcional).



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Tan esbelta y, a pesar de ello, tan robusta: Una remolcadora que demuestra su gran potencial especialmente en los espacios estrechos.

Ergonomía optima
- Plataforma del conductor de baja altura para subir y bajar de ella con frecuencia y sin esfuerzo.
- Los trayectos que el usuario ha de recorrer desde el puesto del conductor hasta el acoplamiento o la carga son cortos.
- El acoplamiento es visible desde cualquier posición y fácilmente accesible.
- El desbloqueo remoto semiautomático del acoplamiento permite enganchar y desenganchar los remolques de manera rápida y sencilla desde el puesto del conductor (opcional).
- Dirección eléctrica con volante jetPILOT.
- Ruedas porteadoras CSE para un alto confort de marcha.

Robusta y compacta
- Construcción esbelta de solo 600 mm para pasillos estrechos y espacios reducidos.
- Bastidor de chapa de acero de alta calidad de 8 mm.
- Faldón del bastidor especialmente elevado en el capó frontal.

Equipamientos adicionales
- Diversos acoplamientos para diversos tipos de remolque.
- Servicio de marcha lenta en ambos lados del respaldo para facilitar el enganche y desenganche.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Fuerza de tracción nominal	Velocidad de marcha
EZS 130	3.000 kg	600 N	10.5 km/h

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las fábricas alemanas de Norderstedt Moosburg y Landsberg están certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen los requisitos de seguridad europeos.

CE

JUNGHEINRICH