



Remolcadora eléctrica

EZS 570 / 580 / 590 / 5100

Capacidad de carga: 7000-10000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

La potente remolcadora con asiento para aplicaciones ocasionales exigentes.

Robusta y económica con el máximo confort de marcha.

Nuestras remolcadoras con asiento sólidas y dinámicas de la serie 5 son ideales para tareas de transporte eficientes con cargas de hasta 10 toneladas, en el tren de remolques sobre todo con los remolques de pórtico GTP de Jungheinrich. Apuesta por una potencia sólida en las aplicaciones interiores y exteriores con un bastidor de acero fuerte que aguanta durante toda la vida de la remolcadora. El concepto de tracción eficiente y de alto rendimiento se basa en un motor de corriente trifásica de 48 V con una fuerte aceleración y altas velocidades punta. El acoplamiento disponible en distintas versiones es perfectamente visible y fácilmente accesible desde la posición del asiento. El chasis totalmente suspendido no solo cuida la espalda del conductor sino también el vehículo. El puesto del conductor generosamente dimensionado y confortable ofrece suficiente espacio para las piernas y elementos de mando fácilmente alcanzables como el volante, el inversor de marcha y la palanca del intermitente. La baja altura del peldaño permite subirse sin problemas a la remolcadora.

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

5 años sin preocupaciones. Garantizado.

Tiempos de carga ultrarápidos y la ausencia de mantenimiento convierten a las baterías de iones de litio, con diferencia, en la fuente de energía más resistente. Con nuestra garantía de 5 años para su batería de iones de litio le prometemos un gran rendimiento a largo plazo con independencia del número de horas de servicio.



Todas las ventajas de un vistazo

- Diseño robusto para aplicaciones exteriores
- Un chasis amortiguado para trabajar sin fatiga
- Freno de estacionamiento automático con protección antirretroceso

Su remolcadora de Jungheinrich para el máximo beneficio del cliente



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Seleccione la batería adecuada para sus periodos operativos. Gracias al uso económico de baterías pool, usted no solo ahorra tiempo sino también dinero.

Tecnología de corriente trifásica innovadora

- Mayor rendimiento y reducción simultánea de los gastos de explotación gracias a la tecnología de corriente trifásica sin mantenimiento.
- Alto grado de rendimiento con una excelente gestión energética.
- Potente aceleración y elevada velocidad final incluso con carga.
- Inversión de marcha rápida.
- Motor de tracción sin mantenimiento.
- Motor de tracción con 2 años de garantía.

Largos periodos operativos con la batería de plomo-ácido

- Tecnología de corriente trifásica que ahorra energía y grandes capacidades de batería para periodos operativos prolongados.
- Variante XL para el uso de baterías de carretillas elevadoras (p. ej., las baterías de las carretillas elevadoras eléctricas de 3 ruedas EFG 213-220).
- Versión estándar: 3 PzS 345 Ah.
- Habitáculo de batería XL: 5 PzS 625 Ah.

Disponible con tecnología de iones de litio

- Alto grado de disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- No es necesario ningún cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga y sin necesidad de mantenimiento en comparación con las baterías de plomo-ácido.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Su conductor puede relajarse mientras nuestros sistemas de asistencia se ocupan de que el conductor, la remolcadora y la carga estén perfectamente protegidos.

Conducción cómoda y segura

- Tracción segura en cualquier momento gracias al chasis con muelles y amortiguadores.
- Freno de estacionamiento de activación automática para el arranque seguro y la protección antirretroceso en pendientes.
- Mando por impulsos speedCONTROL: La velocidad seleccionada con el pedal acelerador se mantiene en cualquier situación de marcha.
- Recuperación energética: frenado generador al reducir la velocidad de marcha.
- Pulsador de marcha lenta programable para conducir a velocidad reducida.
- Adaptación individual a cualquier necesidad gracias a 3 programas de marcha alternativos.
- Luces LED en 2 niveles (luz de circulación diurna, luz de carretera).

Robusta y segura

- Bastidor de chapa de acero de alta calidad de 8 mm.
- Faldón del bastidor especialmente elevado en el capó frontal.
- Luces LED robustas: luces delanteras, luces traseras e intermitentes (opcional).
- Protección lateral con cordones de protección (opcional).

Información permanente

- Los numerosos instrumentos de indicación y ajuste ofrecen en todo momento un máximo de información: estado de carga de la batería, número de horas de servicio, velocidad y códigos de error.
- Activación del vehículo mediante PIN (opcional).
- Parámetros de marcha ajustables.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Con estas remolcadoras estará preparado para todo: Gracias a las prácticas cabinas contra inclemencias, los turnos en zonas exteriores no son ningún problema, incluso cuando llueva.

Ergonomía óptima

- Subida y bajada sencillas gracias al peldaño situado a baja altura.
- Puesto del conductor espacioso con amplio espacio para los pies y reposapiés ergonómico.
- Recorridos cortos entre puesto del conductor y acoplamiento/carga.
- El acoplamiento es perfectamente visible y fácilmente accesible.
- Pulsador de marcha atrás para enganchar y desenganchar los remolques con facilidad (opcional).
- Bandajes superelásticos, también sin huella (opcional).
- Buena organización gracias a numerosas bandejas portaobjetos.

Amplio equipamiento adicional

- Tecla de marcha atrás para un acoplamiento/desacoplamiento confortable.
- Extracción lateral de la batería para facilitar el cambio.
- Protección antichoques adicional de acero.
- Soporte para componentes de radiotransmisión de datos.
- Diversos acoplamientos.
- Conectores de alimentación hidráulica o eléctrica para nuestros remolques GTE y GTP.
- Carga de confort: carga de la batería incorporada sin necesidad de abrir el capó.
- Cabinas con diferentes equipamientos para aplicaciones en el exterior.
- Otras opciones para la configuración de las remolcadoras de acuerdo con las necesidades.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Fuerza de tracción nominal	Velocidad de marcha
EZS 570	7.000 kg	1.400 N	18 km/h
EZS 580	8.000 kg	1.600 N	18 km/h
EZS 590	9.000 kg	1.800 N	18 km/h
EZS 5100	10.000 kg	2.000 N	18 km/h
EZS 570	7.000 kg	1.400 N	18 km/h
EZS 580	8.000 kg	1.600 N	18 km/h
EZS 590	9.000 kg	1.800 N	18 km/h

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.