



# Remolcadora eléctrica

## **EZW 515**

Capacidad de carga: 1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

# La remolcadora con plataforma resistente

## para cualquier ocasión.

**Ideal para trabajos de mantenimiento preventivo y un rápido suministro de piezas.**

Nuestra remolcadora con plataforma robusta y versátil de la serie 5 es un ayudante perfecto para la nave o los exteriores, usado preferentemente en tareas de mantenimiento preventivo, en el suministro rápido de piezas o como remolcadora de cuatro ruedas. Transporta cargas de hasta 1,5 t y ofrece el máximo confort de marcha, la máxima seguridad, así como un alto rendimiento con un consumo energético reducido. El motor de corriente trifásica de 48 V garantiza una aceleración impresionante con altas velocidades punta, incluso con carga. El chasis suspendido cuida del conductor y de la remolcadora, y la dirección electrohidráulica permite una conducción precisa con el mínimo esfuerzo. Opcionalmente dispone de diferentes acoplamientos, cabinas con diversos equipamientos, iluminación LED y una gran variedad de accesorios para la adaptación individual a su aplicación. El puesto del conductor que optimiza el rendimiento con un acceso bajo y el amplio espacio para los pies garantizan, al igual que la disposición y rápida accesibilidad del volante y de los conmutadores, un trabajo ergonómico.

### **Todas las ventajas de un vistazo**

- Compacta y maniobrable
- Versión con y sin cabina
- Superficie de carga hasta 1,5 t
- Gran confort de marcha gracias al chasis amortiguado
- Dirección electrohidráulica para una conducción precisa.

# Su remolcadora de Jungheinrich para el máximo beneficio del cliente



## Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Así adelantará a todos los demás con suma facilidad: la remolcadora con plataforma compacta y maniobrable le apoya energícamente tanto en la nave como en las aplicaciones exteriores.

### Tecnología de corriente trifásica innovadora

- Mayor rendimiento y reducción simultánea de los gastos de explotación gracias a la tecnología de corriente trifásica sin mantenimiento.
- Alto grado de rendimiento con una excelente gestión energética.
- Potente aceleración y elevada velocidad final incluso con carga.
- Inversión de marcha rápida.
- Motor de tracción sin mantenimiento.
- Motor de tracción con 2 años de garantía.

### Largos periodos operativos con la batería de plomo-ácido

- Tecnología de corriente trifásica que ahorra energía y grandes capacidades de batería para periodos operativos prolongados.
- Variante XL para el uso de baterías de carretillas elevadoras (p. ej., las baterías de las carretillas elevadoras eléctricas de 3 ruedas EFG 213-220).
- Versión estándar: 3 PzS 345 Ah.
- Habitáculo de batería XL: 5 PzS 625 Ah.



## Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Para una visión perfecta: con la iluminación LED ecológica y opcionalmente disponible en dos etapas para desplazamientos diurnos o nocturnos.

### Conducción cómoda y segura

- Tracción segura en cualquier momento gracias al chasis con muelles y amortiguadores.
- Freno de estacionamiento de activación automática para el arranque seguro y la protección antirretroceso en pendientes.
- Mando por impulsos speedCONTROL: La velocidad seleccionada con el pedal acelerador se mantiene en cualquier situación de marcha.
- Recuperación energética: frenado generador al reducir la velocidad de marcha.
- Pulsador de marcha lenta programable para conducir a velocidad limitada.
- Adaptación individual a cualquier necesidad gracias a 3 programas de marcha alternativos.
- Ver y ser visto mejor: Luces LED en 2 niveles (luz de circulación diurna, luz de carretera).

### Diseño robusto para las aplicaciones más duras

- Bastidor de chapa de acero de alta calidad de 8 mm.
- Faldón del bastidor especialmente elevado en el capó frontal.
- Luces LED robustas: luces delanteras, luces traseras e intermitentes (opcional).
- Protección lateral con cordones de protección (opcional).

### Información permanente

- Los numerosos instrumentos de indicación y ajuste ofrecen en todo momento un máximo de información: estado de carga de la batería, número de horas de servicio, velocidad y códigos de error.
- Activación del vehículo mediante PIN (opcional).
- Parámetros de marcha ajustables.



## Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

La ergonomía y tecnología excelentes garantizan aplicaciones cuidadosas y seguras con la máxima eficiencia.

### Ergonomía optima

- Subida y bajada sencillas gracias al peldaño situado a baja altura.
- Puesto del conductor espacioso con espacio para los pies generosamente dimensionado.
- Recorridos cortos entre puesto del conductor y acoplamiento/carga.
- Dirección electrohidráulica de manejo sencillo.
- Pulsador de marcha atrás para enganchar y desenganchar los remolques con facilidad (opcional).
- Bandajes superelásticos, también sin huella (opcional).
- Buena organización gracias a numerosas bandejas portaobjetos.

### Amplio equipamiento adicional

- Elementos complementarios en la plataforma: trampillas elevadoras de carga, plataforma o furgones.
- Tecla de marcha atrás para un acoplamiento/desacoplamiento confortable.
- Soporte para componentes de radiotransmisión de datos.
- Diversos acoplamientos.
- Cargador integrado: carga de la batería incorporada en tomas de corriente convencionales.
- Cabinas con diferentes equipamientos para aplicaciones en el exterior. También disponible sin cabina.
- Otras opciones para la configuración de la longitud de plataforma de acuerdo con las necesidades.
- También disponible: nuestra remolcadora EZS de la serie 5 (vehículo base de la EZW 515).

Numerosos símbolos informan

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

| Nombre  | Capacidad de carga/carga | Fuerza de tracción nominal | Velocidad de marcha |
|---------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| EZW 515 | 1.500 kg                 | 600 N                      | 18 km/h             |

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las  
fábricas alemanas de Norderstedt  
Moosburg y Landsberg están  
certificadas.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.